**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ // ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ // ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ // ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ // ΚΟΛΛΕΣ Φράγκων 16. 54626 Θεσσαλονίκη **T:** 2310 55.55.57 // 2310 526.066 // 2310 528.322 **E:** info@kalogiannis.gr // **kalogiannis.gr** Α.Φ.Μ. 093309400 Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης ΑΡ. ΓΕΜΗ: 57339304000



## TECHNICAL DATA

Specification: OPP ACRYLIC ADHESIVE NOISY PACKAGING TAPE

The date sheet is in accordance with the following standard:

| Description:<br>Backing | WATER BASED ACRYLIC(WBPSA) NOISY OPP PACKAGING TAPE OPP |        |           |               |
|-------------------------|---|--------|-----------|---------------|
| Specification           | Set   | Unit   | Tolerance | Test Method   |
| Total Thickness         | 45  | u      | +/-2      |               |
| PP Thickness            | 25  | u      | +/-1      |               |
| Tensile Resistance      |   |        |           |               |
| Tensile strength        | 80  | N/25mm | min       | PSTC31        |
| Elongation at break     | 160   | %      | +/-10%    |               |
| Glue type               | acrylic   |        |           |               |
| Weight of glue          | 20  | g/m2   | +/-1.5g   |               |
| Peel adhesion on steel  | 6   | N/25mm | +/-10%    | PSTC1         |
| Ball tack (14#)         | 5   | cm     | max       | GB/T2792-1998 |
| Shelf life              | 1   | years  |           |               |

Above figure is tested under room 23°C(+/-2°C) and humidity 55%(+/-5%)